



DM AUTOTEILE

Anleitung E39 Scheinwerfer



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er E39 Scheinwerfer und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 5er E39 Scheinwerfer
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

alle E39 Modelle Limousine und Touring (1995-2004)

nur für Fahrzeuge mit serienmäßigen Halogen-Scheinwerfern verbaut. Ebenfalls passend für Modelle ab 08/2000 (Facelift)
Hierzu empfehlen wir eine telefonische Beratung.

LIEFERUMFANG:

2 x Scheinwerfer
2 x Stellmotoren

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



EINBAU:**1. Demontage und Montage des Scheinwerfers**

- 1.01. Kabel des Scheinwerfers von hinten lösen. Bitte merken Sie sich die Belegung bzw. Fotografieren sich diese ab.
- 1.02. Original Scheinwerfer an Haltepunkten lösen und nach vorne herausziehen. (siehe Abbildung 2)
- 1.03. Untere Blende vom original Scheinwerfer lösen und an unteren Scheinwerfer montieren. (siehe Abbildung 3 und 4)
- 1.04. Scheinwerfer wird mit einer Ersatzhalterung geliefert. Falls die original Halterung beschädigt sein sollte, können Sie diese nutzen.
- 1.05. Leuchtmittel von hinten in den Scheinwerfer einbauen.
- 1.06. Scheinwerfer wieder in die Stoßstange einclipsen und an den Haltepunkten fixieren. (siehe Abbildung 5 und 2)
- 1.07. Scheinwerfer verkabeln in der selben Belegung wie beim Ausbau des original Scheinwerfers.
- 1.08. Nach Fertigstellung ist es erforderlich, die Scheinwerfer über die Verstellerschrauben der Höhenregulierung fachgerecht einzustellen und auf Funktion zu prüfen.

