



DM AUTOTEILE

Anleitung F22/F23 Heckdiffusor



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 2er F22/F23 Heckdiffusor und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 2er F22/F23 Heckdiffusor
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F22 (2013 - 2017) Coupe

Nur für Modelle mit M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht passend für M2!

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

BMW F23 (2013 - 2017) Cabrio

Nur für Modelle mit M-Stoßstangen ab Werk.

Nicht passend für M2!

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!



LIEFERUMFANG:

1. 1 x Heckdiffusor



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug

-  1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss
-  1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

- 7 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug die Stoßstange noch montiert ist. (siehe Abbildung 1) Um eine optimale Passgenauigkeit zu garantieren, bauen wir den Diffusor im ausgebauten Zustand der Stoßstange dran.

- 1.01. Diffusor demontieren. Hierzu verschraubung unterhalb des Fahrzeuges lösen, sowie Clips des Diffusors lösen. (siehe Abbildung 2)
- 1.02. Rückleuchten im Kofferraum lösen und vorne herausziehen. Anschließend Kabel lösen. (siehe Abbildung 3 und 4)
- 1.03. Clips der Stoßstange lösen. (siehe Abbildung 5)
- 1.04. Stoßstange im Radkasten lösen. (siehe Abbildung 6)
- 1.05. Stoßstange abziehen und PDC-Sensoren abziehen. (siehe Abbildung 7)



3. Heckdiffusor montieren

- 3.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition an der demontieren Stoßstange einclipsen. (siehe Abbildung 8)
- 3.02. Die Heckstoßstange inkl. Diffusor in umgekehrter Reihenfolge der Demontage montieren.
- 3.03. Den Heckdiffusor unterhalb an den original Haltepunkten verschrauben. (siehe Abbildung 9)

